

Boilers électriques

A photograph of a man in a shower, smiling and holding a handheld showerhead. The background is a white tiled wall with a showerhead mounted above. A red banner is at the bottom.

BOILERS ÉLECTRIQUES

SDC/SDN

Les boilers électriques SDC/SDN sont équipés d'une cuve émaillée bien isolée qui réduit les pertes de chaleur. L'anode de magnésium renforce en outre la protection de la cuve. En résumé, votre partenaire pour des années de confort en matière d'eau chaude sanitaire.

Ses principaux atouts :

- Boiler électrique à résistance sèche (SDC) et humide (SDN)
- Temps de chauffe rapide et isolation thermique
- Protection contre la corrosion par anode de magnésium
- Thermostat réglable de l'extérieur
- Disponible en modèle stable vertical ou modèle mural, vertical ou horizontal (SDN)
- Capacité de 50 à 300 litres
- 5 ans de garantie sur la cuve et 3 ans sur les éléments électriques



SDN : TABLEAU COMPARATIF

	SDN 50 V	SDN 80 V	SDN 100 V	SDN 150 V	SDN 200 V	SDN 100 H	SDN 150 H	SDN 200 H	SDN 150 S	SDN 200 S
Type	mural - vertical					mural - horizontal			stable - vertical	
Contenance (l)	50	80	100	150	200	100	150	200	150	200
Temps de chauffe $\Delta T = 50^\circ \text{C}$ (h.)	2.38	4.12	5.17	3.56	5.15	5.06	3.51	5.07	5.16	5.16
Puissance (W)	1200	1200	1200	2400	2400	1200	1800	2400	1800	2400
Alimentation électrique (V)	230V monophasé									
Intensité (A)	16									
Poids (kg)	21	28	31	45	54	36	47	57	48	61
Dimensions (hxdia) (mm)	735 x 410	735 x 515	880 x 515	1205 x 544	1295 x 595	900 x 515	1205 x 544	1298 x 595	1035 x 595	1330 x 595
Label énergétique eau chaude (A+ à F)	C									
Profil de puisage	M	M	L	L	XL	L	L	XL	L	L

SDC : TABLEAU COMPARATIF

	SDC 50 V	SDC 80 V	SDC 100 V	SDC 150 V	SDC 200 V	SDC 150 V tri	SDC 200 V tri	SDC 150 S	SDC 200 S	SDC 300 S
Type	mural – vertical monophasé					mural – vertical mono-/triphase		stable – vertical mono-/triphase		
Contenance (l)	50	80	100	150	200	150	200	150	200	300
Temps de chauffe $\Delta T = 50^\circ \text{C}$ (h.)	2.38	2.06	2.38	3.56	5.16	3.56	5.16	3.56	5.16	5.55
Puissance (W)	1200	2400							3200	
Alimentation électrique (V)	230V monophasé					230 V monophasé / 400 V triphasé				
Intensité (A)	16									
Poids (kg)	22	27	36	53	58	51	57	49	60	81
Dimensions (hxdia) (mm)	735 x 410	735 x 515	880 x 515	1205 x 544	1295 x 595	1205 x 544	1295 x 595	1035 x 595	1330x 595	1500 x 660
Label énergétique eau chaude (A+ à F)	C									
Profil de puisage	M	M	L	L	XL	L	XL	L	L	XL



Bulex[®]

Toujours à vos côtés

Bulex

Rue Golden Hope 15
1620 Drogenbos

02/555 13 13
info@bulex.be

www.bulex.be